

Übersicht ROMEX® Produkte

Produkt		Optimale Einsatzbereiche	Fugenbreite	Fugentiefe	Belastung		Wasserdurchlässigkeit	Gebinde	Seite
Pflasterfugenmörtel privater Bereich	ROMPOX® - FUGENSAND NP	• Rund ums Haus und Gewerbeflächen, Einfahrten • Eng verlegte Pflaster- und Plattenbeläge • Verbundsteinpflaster	> 1 mm	> 30 mm		Alle Belastungsklassen	stark durchlässig	25 kg Sack	9
	ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER	• Rund ums Haus und Gewerbeflächen • Einfahrten • Zur dauerhaften Verfestigung von FUGENSAND NP	> 1 mm	> 30 mm		Leichte Verkehrsbelastung bis 3 t	Fugen bleiben durchlässig	1 Ltr. Flasche 20 Ltr. Kanister	9
	ROMPOX® - ECOFINE	• Rund ums Haus • Flächen rund um Pools • Eng verlegte Pflaster- und Plattenbeläge	> 3 mm	> 30 mm		Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t	stark durchlässig	12,5 kg Eimer 25 kg Eimer	10
	ROMPOX® - EASY	• Rund ums Haus • Terrassen, Gartenwege • Nahezu alle beschichteten und empfindlichen Steine	> 5 mm	> 30 mm		Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t	stark durchlässig	15 kg Eimer 25 kg Eimer	10
	ROMPOX® - DRÄN	• Rund ums Haus • Einfahrten, Stellplätze • Nahezu alle beschichteten und empfindlichen Steine	> 3 mm	> 30 mm		Leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t	stark durchlässig	25 kg Eimer	11
	ROMPOX® - D1	• Rund ums Haus und Gewerbeflächen • Einfahrten, Stellplätze • Polygonal- und Wildformplatten	> 3 mm	> 30 mm		Mittlere Verkehrsbelastung bis 7,5 t	stark durchlässig	27,5 kg Sack 25 kg Eimer	11
Pflasterfugenmörtel öffentlicher Bereich	ROMPOX® - D2000	• Stark beanspruchte, öffentliche Flächen • Altpflastersanierung	> 5 mm	> 30 mm		Mittlere bis starke Verkehrsbelastung bis 25 t	durchlässig	27,5 kg Sack	17
	ROMPOX® - VERKEHR V2	• Extrem beanspruchte, öffentliche Flächen • Plätze, Straßen und Kreisverkehre	> 8 mm	> 30 mm		Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t	durchlässig	28 kg Sack	18
	ROMPOX® - W1000	• Stark beanspruchte, öffentliche Flächen	> 8 mm	> 30 mm		Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t	durchlässig	28 kg Sack	18
	ROMPOX® - 301 CEM-PF	• Flächen in Schienenbereichen • Im Wasserbau • Bei Alt- und Neupflaster einsetzbar	> 3 mm	> 40 mm		Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t	undurchlässig	25 kg Sack	25
	ISATEC® - FLEX	• Stark beanspruchte, öffentliche Flächen • Betonsteine und -platten	> 5 mm	> 30 mm		Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t in Kombination mit ISATEC® - STOP bis Bk3,2	durchlässig	25 kg Eimer	37
Reparaturmörtel	ROMPOX® - D3000	• Öffentliche Flächen • Sanierung defekter Zementflächen • Altpflastersanierung	> 3 mm	> 10 mm Fugenrisstiefe		Mittlere bis starke Verkehrsbelastung bis 25 t	stark durchlässig	27,5 kg Sack	17
	ROMPOX® - D4000	• Sanierung, Reparatur im öffentlichen Bereich	Flächentiefe > 10 mm			Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t	durchlässig	17,5 kg Eimer	19
	ROMPOX® - D4000 HR	• Sanierung, Reparatur im öffentlichen Bereich	Flächentiefe > 10 mm			Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t	durchlässig	17,5 kg Eimer	19
Zement-/Bettungsprodukte	ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG)	• Privater und öffentlicher Bereich	> 3 cm Schichtstärke			Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t	stark durchlässig	25 kg Sack	25
	ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND)	• Privater und öffentlicher Bereich	> 3 cm Schichtstärke			Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t	stark durchlässig	25 kg Sack	26
	ROMPOX® - 304 CEM-HS (HAFTSCHLÄMME)	• Privater und öffentlicher Bereich	> 3 mm Schichtstärke			Stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t	undurchlässig	25 kg Sack	26
Splitt-/Kiesbinder	ROMPOX® - 201 DEKO UV	• Private Einfahrten, Stellplätze • Öffentlich genutzte Fußwege • Alle Splitte & Kiese, insbesondere helle Gesteine	Flächentiefe > 20 mm			Leichte Verkehrsbelastung bis 3 t	sehr stark durchlässig	1,25 kg Doppelkammer-beutel, 30 kg Gebinde	31
	ROMPOX® - 202 DEKO EP (PROFI-DEKO)	• Private Einfahrten, Stellplätze • Öffentlich genutzte Fußwege • Dunkle Splitte und Kiese	Flächentiefe > 20 mm			Leichte Verkehrsbelastung bis 3 t	sehr stark durchlässig	3 kg Flaschengebinde 30 kg Gebinde	31