ROMEX® ZAPRAWY DO SPOINOWANIA NAWIERZCHNI

Systemy 1-komponentowe

Nasze systemy jednoskładnikowe nadają się do prawie wszystkich kamieni naturalnych i betonowych, a także płyt o szerokości spoiny 1 mm, w zależności od produktu. Systemy jednoskładnikowe utwardzają się pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu. Dzięki temu nie trzeba ich mieszać na placu budowy i są gotowe do natychmiastowego użycia. Produkty do spoinowania, przepuszczające wodę, są również idealne dla majsterkowiczów ze względu na łatwość użycia.

- Niedrogie produkty wysokiej jakości
- Bardzo przyjazne w użyciu, odpowiednie również dla majsterkowiczów
- Rozwiązania do szerokości fug od 1 mm
- Przepuszczające wodę, odporne na mróz i sól do odladzania



Systemy 2-komponentowe

Nasza wysokiej jakości dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania nawierzchni na bazie żywicy epoksydowej znajduje zastosowanie w obrębie posesji, np. na podjazdach i miejscach parkingowych. Można nią wypełniać spoiny w niemal każdym rodzaju kostki brukowej lub płyt betonowych o szerokości co najmniej 3 mm, w zależności od produktu. W początkowym okresie po wypełnieniu spoin dwuskładnikową zaprawą do spoinowania nawierzchni na bazie żywicy epoksydowej na powierzchni kamienia pozostaje cienka warstwa żywicy syntetycznej, która wzmacnia kolor kamienia i chroni przed zabrudzeniami.

- Najlepsze produkty dla profesjonalistów
- Idealna do płyt wielokątnych i płyt z kamienia łamanego
- Do średniego natężenia ruchu
- Przepuszczalna dla wody, odporna na mróz i sól do odladzania





ZAWSZE ODPOWIEDNI PRODUKT

Mamy rozwiązanie dla każdej szerokości spoiny



Szerokość spoin od 1 mm

1 ROMPOX® - FUGENSAND NP

- Mocniejszy niż tradycyjny piasek do fugowania
- Do metod budowy bezspoiwowej
- Ogranicza wzrost chwastów
- Samonaprawiający się
- Przetestowany zgodnie z normą AgBB (LZO)
- Opakowanie: worek 25 kg

4 ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER

- Trwałe utwardzanie FUGENSAND NP
- Ogranicza wzrost chwastów
- Naprawa pęknięć w spoinach
- Spoiny pozostają przepuszczalne dla wody
- Ogranicza ścieranie powierzchni i powstawanie pyłu
- Zapobiega przemieszczaniu się żwiru na dachach płaskich
- Wokół domu i na terenach komercyjnych
- Ogranicza erozję na terenach pochyłych podczas ulewnych deszczy
- Opakowanie: butelka 1 litr, kanister 20 litrów

perfect match!

Jeszcze lepiej:
Połącz JOINTING SAND NP z D7000, aby uzyskać trwałe solidne połączenia!



Szerokość fug od 3 mm

2 ROMPOX® - ECOFINE


- Obszary o obciążeniu ruchem
- Brak warstwy żywicznej
- Brak wzrostu chwastów
- Można stosować w pobliżu basenów, ponieważ jest odporny na chlor i słoną wodę
- Można stosować podczas mżawki
- Odporny na działanie myjek wysokociśnieniowych
- Gotowy do użycia, pakowany próżniowo
- Opakowanie: wiadro 12,5 kg i 25 kg

5 ROMPOX® - DRÄN

- Obszary o obciążeniu ruchem
- Prawie bez warstwy żywicznej
- Brak wzrostu chwastów
- Możliwość nakładania podczas mżawki
- Szybkie ponowne otwarcie dla ruchu
- Odporny na myjki wysokociśnieniowe
- Opakowanie: wiadro 25 kg

6 ROMPOX® - D1

- Obszary o obciążeniu ruchem
- Wysoka płynność
- Samozagęszczalny
- Najwyższa wytrzymałość
- Brak wzrostu chwastów
- Odporność na myjki wysokociśnieniowe
- Opakowanie: wiadro 25 kg, pojemnik 27,5 kg



Szerokość fug od 5 mm

3 ROMPOX® - EASY

- Obszary o obciążeniu ruchem
- Możliwość stosowania podczas mżawki
- Brak wzrostu chwastów
- Gotowy do użycia po wymieszaniu, pakowany próżniowo
- Również dla majsterkowiczów
- Opakowanie: wiadro 15 kg i 25 kg

INFORMACJE TECHNICZNE

Zawsze zorientowani na rozwiązania

PRODUKTY ROMEX® DO PODŁOŻA

W przypadku systemów klejonych stosuje się wyłącznie wysokiej jakości mieszanki cementowe typu Portland/trasu, ponieważ minerał trasu łączy się z cząsteczkami wapna w cemencie portlandzkim, neutralizując je. Ogromną zaletą jest znacznie mniejsze ryzyko nasiąkania wodą, wykwitów i przebarwień. W przypadku konwencjonalnych produktów z cementu portlandzkiego bez trasu cząsteczki wapna migrują przez spoinę i okładzinę kamienną na powierzchnię, gdzie wchodzą w reakcję z CO2 zawartym w powietrzu. W rezultacie na powierzchni kamienia tworzy się warstwa wapna, zwana „wykwitami".

PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY



Zaprawa do spoinowania nawierzchni na bazie żywicy syntetycznej zasadniczo składa się zawsze z dwóch składników. Jednym z nich jest spoiwo, które odpowiada za utwardzanie i stabilność. Drugim składnikiem jest wypełniacz, który ma kluczowe znaczenie dla przepuszczalności wody. Składnikiem wypełniającym jest płukany, wysuszony ogniowo piasek kwarcowy o różnej wielkości ziaren. Piaski kwarcowe nie zawierają żadnych składników zerowych, jak ma to miejsce w przypadku cementu (pył cementowy). Tworzy to puste przestrzenie, przez które woda może się przedostawać. Wielkość tych przestrzeni, która zależy od wielkości ziaren, decyduje o stopniu przepuszczalności wody. Zalety tych przestrzeni są szczególnie widoczne w okresie zimowym. Woda, która podczas zamarzania pozostaje w spoinach i zamarza, może rozszerzać się w tych pustkach. Zapobiega to pękaniu lub rozrywaniu się spoin.

FOLIA ŻYWICZNA

Uszlachetnienie kamieni



Po wypełnieniu spoin zaprawą do spoinowania nawierzchni z żywicy syntetycznej na powierzchni kamienia pozostaje cienka warstwa żywicy syntetycznej, która wzmacnia kolor kamieni i chroni nawierzchnię przed zabrudzeniami. Warstwa ta znika w wyniku swobodnego starzenia się powierzchni i ścierania w miarę upływu czasu.
Wyjątki: ROMPOX® - ECOFINE, ROMPOX® - EASY, ROMPOX® - JOINTING SAND NP, ROMPOX® - DRAIN oraz ROMPOX® - D7000 JOINT STRENGTHENER (gdy są stosowane BEZ wzmacniacza koloru) nie pozostawiają prawie żadnej warstwy żywicy syntetycznej. Szczegółowe informacje na temat warstwy żywicy syntetycznej można znaleźć w naszym katalogu lub na stronie internetowej.


GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO

ROMEX® RSG 10

10-letnia gwarancja systemowa
na drogi dojazdowe, tarasy i ścieżki ogrodowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe są różne metody wykonania w zależności od przeznaczenia i obciążenia. Produkty ROMEX® pozwalają na wykonanie odpowiednich warstw dla każdej z tych metod. W przypadku stosowania naszych produktów jako systemu obowiązuje GWARANCJA SYSTEMOWA ROMEX® (RSG).

RSG zapewnia rzeczywistą wartość dodaną i bezpieczeństwo dla instalatorów, klientów, projektantów oraz wyspecjalizowanych firm. W przypadku profesjonalnego montażu zgodnie z obowiązującymi przepisami przy użyciu naszego systemu składającego się z zaprawy podkładowej, zaprawy klejącej oraz zaprawy do spoinowania nawierzchni, udzielamy 10-letniej gwarancji na nawierzchnie objęte zakresem wytycznych ZTV-Wegebau (niemieckie wytyczne dotyczące budowy dróg).



SYSTEM ROMEX®

3 Zaprawa do spoinowania nawierzchni
- Brak wzrostu chwastów
- Przepuszczalny dla wody

2 Modyfikowana polimerami zawierająca tras
- Wysokie bezpieczeństwo kompozytowe
- Nadaje się do wszystkich okładzin kamiennych

1 Zaprawa podkładowa z trasem
- Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym mrozem
- Dla obciążeń pieszych i drogowych
- Wysoka przepuszczalność wody

ROMEX® jest pierwszym i jedynym producentem w branży układania nawierzchni i płyt w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, który oferuje swoim klientom taką gwarancję. Skorzystaj z tej wyjątkowej wartości dodanej dla Ciebie i Twoich klientów! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i szczegółowe warunki gwarancji.

ROMEX® Gmbh
Mühlgrabenstraße 21, 53340 Meckenheim
+49 (0) 2225 70954-20 | sales@romex.de **romex.de**

FILMY PREZENTACYJNE NA STRONIE OBLICZ YouTube

SWOJE ZAPOTRZEBOWANIE OD RAZU NA romex.de

Śledź nas



GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO DLA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

ROMEX®, Twój specjalista od systemów od 1989 roku

ROMEX®



PŁYTY WIELOKĄTNE

Płyty wielokątne cieszą się dużą popularnością od dziesięcioleci. Ich naturalny, rustykalny kształt nadaje ogrodowi przyjazny, śródziemnomorski charakter. Jednak specyfika nieregularnych kształtów i łamanych krawędzi wymaga szczególnej ostrożności podczas układania. Ze względu na zróżnicowaną grubość płyt wynoszącą od 2 do 6 cm oraz przeważnie stożkowy kształt, podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i stabilnej nawierzchni jest układanie na klej przy użyciu odpowiedniego systemu. W celu długotrwałego użytkowania na zewnątrz płyty wielokątne należy układać w klejonym, przepuszczalnym podłożu i spajać zaprawą do spoinowania nawierzchni o dobrej przyczepności krawędziowej.

Jako optymalny system zalecamy

- ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG),
  ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND) wraz z
  ROMPOX® - 304 CEM-HS (ŚRODEK DO USUWANIA OSADÓW ADHEZYJNYCH)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - D1





POKRYCIA Z KAMIENIA POWLEKANEGO

Wiele powierzchni z bloków betonowych oraz coraz więcej powierzchni z kamienia naturalnego jest pokrytych powłoką fabryczną. Powłoki te mają na celu ochronę powierzchni kamienia przed zabrudzeniami i blaknięciem barw oraz zapobieganie tworzeniu się glonów i mchu. W rzadkich przypadkach niektóre powłoki mogą wchodzić w reakcję z żywicami syntetycznymi, powodując powstawanie plam lub piaszczystej powierzchni. Dlatego zawsze zaleca się przeprowadzenie testu w niewidocznym miejscu. Wybierając zaprawę do spoinowania nawierzchni, należy upewnić się, że nie pozostawia ona warstwy żywicy syntetycznej lub jest kompatybilna z powłoką.

Jako optymalny system zalecamy

- ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG),
  ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND) wraz z
  ROMPOX® - 304 CEM-HS (ŚRODEK DO USUWANIA OSADÓW ADHEZYJNYCH)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - ECOFINE
- ROMPOX® - FUGENSAND NP (w konstrukcji niezwiązanej)





KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa i kostki betonowe są prawie zawsze układane bez spoinowania. Nie tylko na podjazdach, ale także na parkingach przydomowych, ścieżkach ogrodowych i tarasach. Nie tylko ze względu na ich wytrzymałość, trwałość i ponadczasowy wygląd. Wąskich spoin w tego rodzaju nawierzchniach nie da się uzyskać przy użyciu tradycyjnej zaprawy do spoinowania, a jeśli już, to tylko przy dużym wysiłku. W rezultacie nie zawsze można zapobiec wzrostowi chwastów. Piaski fugowe są jedynym sposobem na wypełnienie wąskich fug. Rozwiązaniem zapewniającym trwałe, stabilne fugowanie na poziomie zaprawy fugowej jest późniejsze wykończenie powierzchni naszym specjalnym produktem ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER. Połączenie tych produktów łączy w sobie ich odpowiednie zalety. Piasek spoinowy hamujący wzrost chwastów nadaje się do spoin o szerokości co najmniej 1 mm i całkowicie je wypełnia. ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER zapewnia niezbędną i trwałą stabilność.

Jako optymalny system zalecamy

- ROMPOX® - FUGENSAND NP w połączeniu z
  ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER





PŁYTKI CERAMICZNE

Płyty ceramiczne, płytki imitujące kamień naturalny lub drewno oraz wysokiej jakości okładziny z kamienia naturalnego są obecnie bardzo modne. Wynika to z faktu, że w przeciwieństwie do betonu i kamienia naturalnego ceramika jest trwała kolorystycznie, bardziej odporna na zarysowania i mniej wrażliwa na zabrudzenia. Profesjonalny montaż na klej przy użyciu odpowiedniego systemu jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej okładziny, która bez problemu wytrzyma wszystkie warunki pogodowe. Ponieważ nowoczesne płytki ceramiczne mają często tylko 2 cm grubości, w przypadku długotrwałego użytkowania na zewnątrz należy je układać na klejowym, przepuszczalnym podłożu.

Jako optymalny system zalecamy

- ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG),
  ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND) z
  ROMPOX® - 304 CEM-HS (ŚRODEK DO USUWANIA OSADÓW ADHEZYJNYCH)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - ECOFINE





WZMOCNIENIE ŻWIRU I KAMIENIA

Koniec z luźnymi kamieniami na trawniku, tarasie, a nawet w domu. Dzięki naszym spoiwom do żwiru i grysu można uzyskać twardą i estetyczną nawierzchnię. Niezależnie od tego, czy chodzi o ścieżki ogrodowe, rabaty kwiatowe, osłony przeciwbryzgowe, prywatne podjazdy, miejsca parkingowe, czy też publiczne chodniki i doły pod drzewa – dzięki naszym nowoczesnym spoiwom z żywicy syntetycznej do umytego, wysuszonego i wolnego od pyłu żwiru / grysu można zrealizować każdy projekt ogrodowy. Ze względu na stabilność światłową ROMPOX® - 201 DEKO UV nadaje się szczególnie do jasnego żwiru i kamieni zawierających węglan wapnia, takich jak marmur, kreda i cegły wapienno-piaskowe. Powierzchnie są przepuszczalne dla wody i łatwe do czyszczenia. ROMPOX®- 202 DEKO EP jest bardziej wydajną alternatywą dla wszystkich ciemnych rodzajów kamienia.

Jako optymalny system zalecamy

- ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG),
  ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND)
- ROMPOX® - 201 DEKO UV do jasnych rodzajów kamienia
- ROMPOX® - 202 DEKO EP do ciemnych rodzajów kamienia

