

ROMEX® PFLASTERFUGENMÖRTEL

1-Komponenten-Systeme

Unsere 1-K Systeme eignen sich für nahezu alle Natur- und Betonsteine so- wie Platten ab einer Fugenbreite von 1 mm je nach Produkt. 1-Komponenten Systeme härten mit Luft-Sauerstoff aus. Dadurch müssen diese nicht auf der Baustelle gemischt werden und sind sofort gebrauchsfertig. Die kenn- zeichnungsfreien, wasserdurchlässigen Fugenprodukte sind aufgrund ihrer einfachen Anwendung auch bestens für Do-it-yourselfer / Heimwerker ge- eignet. Haupteinsatzgebiete sind Terrassen, Gartenwege, Garageneinfahrten und Flächen rund ums Haus.

- Preiswerte Qualitätsprodukte
- Sehr anwenderfreundlich, auch für Do-it-yourselfer geeignet
- Lösungen für Fugenbreiten ab 1 mm
- Wasserdurchlässig, frost- und tausalzbeständig



2-Komponenten-Systeme

Unsere hochwertigen 2-K Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis werden rund ums Haus, z.B. in Einfahrten und auf Stellplätzen eingesetzt. Verfugen Sie nahezu jeden Natur- oder Betonstein sowie Platten ab einer Fugenbreite von mindestens 3 mm je nach Produkt. Während der ersten Zeit verbleibt nach der Verfugung mit einem 2-Komponenten Epoxidharz Pflasterfugen- mörtel ein hauchdünner Kunstharzfilm auf der Steinoberfläche, der die Farb- gebung des Steines intensiviert und vor Verschmutzungen schützt.

- Spitzenprodukte für den Profi
- Bestens geeignet für Polygonalplatten und Bruchsteinplatten
- Für mittlere Verkehrsbelastungen
- Wasserdurchlässig, frost- und tausalzbeständig



IMMER DAS RICHTIGE PRODUKT


Für jede Fugenbreite haben wir eine Lösung

Fugenbreiten ab 1 mm

- 1 ROMPOX® - FUGENSAND NP**

 - Fester als herkömmlicher Fugensand
 - Für die ungebundene Bauweise
 - Vermindert Unkrautdurchwuchs
 - Selbstreparierend
 - Geprüft nach AgBB
 - VE: 25 kg Sack
- 4 ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER**

 - Dauerhafte Verfestigung von FUGENSAND NP
 - Vermindert Unkrautdurchwuchs
 - Sanierung von Fugenrissen
 - Fugen bleiben wasserdurchlässig
 - Verringert den Oberflächenabrieb und die Staubbildung
 - Verhindert Kieswanderungen auf Flachdächern
 - Rund ums Haus und Gewerbeflächen
 - Verringert die Erosion in Gefäll- strecken bei starken Regenfällen
 - VE: 1 l Flasche und 20 l Kanister



Noch besser: FUGENSAND NP mit D7000 kombinieren, für dauerhaft feste Fugen!

Fugenbreiten ab 3 mm

- 2 ROMPOX® - ECOFINE**

 - Verkehrsbelastung bis 3,5 t
 - Kein Harzfilm
 - Kein Unkrautdurchwuchs
 - Flächen rund um Pools, chlor- und salzwasserbeständig
 - Bei Nieselregen verarbeitbar
 - Hochdruckreinigerbeständig
 - Verarbeitungsfertig, vakuumverpackt
 - VE: 12,5 und 25 kg Eimer
- 5 ROMPOX® - DRÄN**

 - Verkehrsbelastung bis 3,5 t
 - Nahezu kein Harzfilm
 - Kein Unkrautdurchwuchs
 - Bei Nieselregen verarbeitbar
 - Schnelle Verkehrsfreigabe
 - Hochdruckreinigerbeständig
 - VE: 25 kg Eimer
- 6 ROMPOX® - D1**

 - Verkehrsbelastung bis 7,5 t
 - Hohe Fließfähigkeit
 - Selbstverdichtend
 - Kein Unkrautdurchwuchs
 - Hochdruckreinigerbeständig
 - VE: 25 kg Eimer und 27,5 kg Gebinde

Fugenbreiten ab 5 mm

- 3 ROMPOX® - EASY**
- Verkehrsbelastung bis 3,5 t
 - Bei Nieselregen verarbeitbar
 - Kein Unkrautdurchwuchs
 - Verarbeitungsfertig, vakuumverpackt
 - Auch für Do-it-yourselfer
 - VE: 15 und 25 kg Eimer

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Immer lösungsorientiert

ROMEX®-BETTUNGSPRODUKTE

Für die gebundenen Systeme werden ausschließlich hochwertige und teilweise kunststoffvergütete Portland-/Trass-Zementmischungen ver- wendet, da sich das Trass-Mineral mit den Kalkpartikeln des Portland- zements verbindet und diese so neutralisiert. Der große Vorteil im Einsatz von drainagefähigen Mischungen ist die stark verminderte Gefahr von Staunässe, Ausblühungen und Verfärbungen. Bei herkömmlichen Port- land Zementprodukten ohne Trass wandert gelöster Kalk durch Fuge und Steinbelag an die Oberfläche und reagieren dort mit dem CO₂ der Luft. Die Folge: Es bildet sich eine Kalkschicht auf der Gesteinsoberfläche, welche als „Ausblühung“ bezeichnet wird.

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

Ein Pflasterfugenmörtel auf Kunst- harzbasis besteht grundsätzlich immer aus zwei Komponenten. Die eine Komponente ist das Binde- mittel, welches für das Aushärten und die Stabilität verantwortlich ist. Die andere Komponente ist der Füllstoff, der entscheidend für die Wasserdurchlässigkeit ist. Die Füllstoff-Komponente ist ein gewaschener, feuergetrockneter Quarz- sand in unterschiedlichen Korngrößen. Die Quarzsande haben keine Nullanteile, wie es bei Zement (Zementstaub) der Fall ist. Dadurch bil- den sich Hohlräume, durch die das Wasser nach unten versickern kann. Die Größe der Hohlräume, die abhängig von der Körnung ist, bestimmt den Grad der Wasserdurchlässigkeit. Speziell im Winter zeigt sich der Vorteil der Hohlräume. Wasser, das sich bei Bodenfrost noch in den Fugen befindet und gefriert, kann sich in den Hohlräumen ausdehnen. Dadurch werden Risse oder Brüche bei den Fugen verhindert.

KUNSTHARZFILM

Veredelung für Ihren Stein

Nach der Verfugung mit Kunstharz- Pflasterfugenmörteln bleibt ein hauchdünner Kunstharzfilm auf der Steinoberfläche zurück, der die Farbe der Steine intensiviert und das Pflaster vor Verschmutzungen schützt. Dieser Film verschwindet bei freier Bewitterung der Fläche und durch Abrieb im Laufe der Zeit. **Ausnahmen:** ROMPOX® - ECOFINE, ROMPOX® - EASY und ROMPOX® - FUGENSAND NP sowie ROMPOX® - DRÄN und ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER, bei entsprechender Verarbeitung, hinterlassen nahezu keinen Kunstharzfilm. Ausführliche Informationen zum Kunstharzfilm finden Sie in unserem Katalog oder auf der Homepage.



GARANTIERT SICHER VERLEGT

ROMEX® RSG 10

10 Jahre System-Garantie auf Einfahrten, Terrassen und Gartenwege

Nach gültigen Regelwerken sind entsprechend der Nutzung/Belastung verschiedene Bauweisen möglich. Mit den ROMEX® Produkten lassen sich für jede dieser Bauweisen entsprechende Konstruktionsaufbauten realisieren. Werden dabei unsere Produkte als System eingesetzt, greift die ROMEX®-SYSTEM-GARANTIE (kurz: RSG).

Die RSG bietet einen echten Mehrwert und Sicherheit für Verarbeiter, Auftraggeber, Planer und Fachfirmen. Bei fachgerechter Verlegung gemäß den gültigen Regelwerken mit unserem System aus Bettungsmörtel, Haftsclämmen und Pflasterfugenmörtel bieten wir 10 Jahre Garantie auf Flächen im Rahmen der ZTV-Wegebau.

DAS ROMEX® SYSTEM



ROMEX® ist der erste und einzige Hersteller im Bereich der Pflaster- und Plattenverlegung im Garten- und Landschaftsbau, der seinen Kunden eine solche Garantie bietet. Nutzen Sie diesen einzigartigen Mehrwert für sich und Ihre Kunden! Sprechen Sie uns auf weitere Informationen und detaillierte Garantiebedingungen an.

ROMEX® Gmbh
Mühlgrabenstraße 21, 53340 Meckenheim
+49 (0) 2225 70954-20 | sales@romex.de
romex.de

ANWENDUNGSFILME AUF **YouTube**

BEDARF KALKULIEREN AUF **romex.de**

Folgen Sie uns

GARANTIERTE SICHERHEIT FÜR PFLASTERFLÄCHEN

ROMEX®, Ihr Systemspezialist seit 1989





POLYGONALE PLATTEN

Polygonalplatten sind seit Jahrzehnten sehr beliebt. Ihre natürliche, rustikale Form sorgt für ein einladendes, mediterranes Flair im Garten. Die Besonderheiten der unregelmäßigen Formen und Bruchkanten erfordern allerdings bei der Verlegung besondere Sorgfalt. Aufgrund unterschiedlicher Plattendicke zwischen 2–6 cm und der meist konischen Verlaufsform ist eine gebundene Verlegung mit dem richtigen System Grundvoraussetzung für einen dauerhaft, stabilen Belag. Für eine dauerhafte Nutzung im Außenbereich sollten Polygonalplatten gebunden und wasserdurchlässig verlegt sowie mit einem starken Fugenmörtel verfugt werden.

Als optimales System empfehlen wir

- ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG), ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND) mit ROMPOX® - 304 CEM-HS (HAFTSCHLÄMME)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - D1



BESCHICHTETE STEINBELÄGE

Viele Betonstein- sowie auch immer mehr Natursteinbeläge werden werkseitig beschichtet. Diese Beschichtungen sollen die Steinoberfläche vor Verschmutzungen schützen, Verblässen der Farbe abwenden sowie Algen-/Moosbildung verhindern. Je nach Art der Beschichtung kann diese in seltenen Fällen mit manchen Kunstharzen reagieren und zu Flecken oder sandigen Oberflächen führen. Vorversuche sind daher stets ratsam. Bei der Wahl des Pflasterfugenmörtels ist darauf zu achten, dass er keinen Kunstharzfilm hinterlässt respektive mit der Beschichtung harmonisiert.

Als optimales System empfehlen wir

- ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG), ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND) mit ROMPOX® - 304 CEM-HS (HAFTSCHLÄMME)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - ECOFINE
- ROMPOX® - FUGENSAND NP (in der ungebundenen Bauweise)



VERBUNDSTEINPFLASTER

Gerade in Einfahrten wird häufig ungebundenes Verbundsteinpflaster verlegt. Aber auch auf Parkplätzen am Haus, Gartenwegen und Terrassen sieht man das robuste, langlebige Pflaster. Nicht zuletzt wegen seines zeitlosen Designs. Einen Nachteil gibt es allerdings: Die engen Fugen lassen sich nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand mit herkömmlichen Pflasterfugenmörteln verfugen, so dass regelmäßig Unkraut aus den Fugen sprießt. Daher sind Fugensande die einzig effiziente Möglichkeit, schmale Fugen zu füllen. Die Lösung für eine dauerhafte Verfugung auf Fugenmörtelniveau ist die anschließende Veredelung der Fläche durch unser Spezialprodukt ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER. Die Kombination dieser Produkte verbindet deren jeweilige Vorzüge. Der unkrauthemmende Fugensand kann schon ab 1 mm eingesetzt werden, so dass die Fugen vollständig gefüllt sind. ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER sorgt für die nötige und dauerhafte Stabilität.

Als optimales System empfehlen wir

- ROMPOX® - FUGENSAND NP kombiniert mit ROMPOX® - D7000 FUGENFESTIGER



KERAMISCHE PLATTEN

Keramische Platten, Fliesen in Naturstein- oder Holzoptik sowie hochwertige Naturwerksteinbeläge liegen voll im Trend. Denn Keramik ist im Gegensatz zu Beton- und Natursteinen farbecht, dabei kratzfester und unempfindlicher gegen Schmutz. Eine fachgerechte, gebundene Verlegung mit dem richtigen System ist die Grundvoraussetzung für einen langlebigen Belag, der allen auftretenden Witterungseinflüssen problemlos standhält. Da keramische Platten oftmals nur 2 cm stark sind, sind diese für eine dauerhafte Nutzung im Außenbereich gebunden und wasserdurchlässig zu verlegen. Zudem sind Bewegungsfugen herzustellen.

Als optimales System empfehlen wir

- ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG), ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND) mit ROMPOX® - 304 CEM-HS (HAFTSCHLÄMME)
- ROMPOX® - DRÄN
- ROMPOX® - ECOFINE



SPLITTVERFESTIGUNG

Nie mehr werden lose Steine auf dem Rasen, der Terrasse oder gar im Haus landen. Mit unseren Splittbindern lassen sich Splitt und Kies verkleben und somit eine trittsichere, optisch ansprechende Fläche herstellen. Ob Gartenwege, Beete, Spritzschutzstreifen, private Einfahrten, Pkw-Stellplätze oder öffentlich genutzte Fußwege und Baumscheiben, mit unseren modernen Kunstharzbindemitteln für gewaschenen, getrockneten und staubfreien Splitt / Kies lassen sich alle Projekte im Garten realisieren. Durch die Lichtstabilität ist ROMPOX® - 201 DEKO UV besonders für helle Splitte und Kiese sowie calciumcarbonat-haltige Steine wie Marmor-, Kreide- und Kalksandsteine geeignet. Die Flächen sind wasserdurchlässig und leicht zu reinigen. ROMPOX® - 202 DEKO EP ist für alle dunklen Gesteinsarten die ergiebigere Alternative.

Als optimales System empfehlen wir

- ROMPOX® - 302 CEM-TB (TRASS-BETTUNG), ROMPOX® - 303 CEM-TC (TRASS-BETTUNG-COMPOUND)
- ROMPOX® - 201 DEKO UV für helle Gesteinsarten
- ROMPOX® - 202 DEKO EP für dunkle Gesteinsarten

